

Cinta | HOCO

Descripción

Cinta de trevira con recubrimiento de resina acrílica. Su alta elasticidad y resistencia la hacen especial para reparación de fisuras en paredes y cielorrasos. Su área de aplicación en el recubrimiento de fisuras y grietas aisladas en paredes, muros y cielorrasos, interiores y exteriores. Como armado previo de grietas estáticas. Y para el recubrimiento de juntas y uniones a tope en la construcción en seco.

Especificaciones

Material	Trevira altamente resistente
Espesor del hilo	140 dtx
Ancho	12 cm
Largo	50 mts
Recubrimiento	Resina acrílica

Presentación



Instalación

Pasos a seguir para la aplicación de la Cinta Hoco

- 1 Aplicar la Cinta Hoco seca sobre la fisura o grieta de tal manera que la grieta corra por el centro de la cinta.
- 2 Cubrir con enduido elástico todo el recorrido de la cinta. El enduido tomará en las partes livianas de la cinta (costados) mientras que en la región central la grieta trabajará libremente.
- 3 Al modificarse el recorrido de la fisura o grieta, cortar la Cinta Hoco y reposicionar siguiendo siempre el sentido de la fisura o grieta para lograr así una adhesividad puntiforme y elástica.



Beneficios

- Sencilla colocación
- Se puede retirar en seco
- Repintable
- 100% Reciclable
- Material Ignífugo
- Impide la formación de ampollas sobre las fisuras